




最大工作压力: 450MPa
可按客户要求定制非标螺纹

超高压液体分配器是超高压液压系统中广泛使用的元件之一，其作用是液体的分流或汇集。当液压回路中的液体需要流向多个支路或从多个支路汇总时就要使用它，威海达生产的分配器选用超高强度合金钢或不锈钢，经过探伤、严格的热处理、高精度加工等一系列复杂工艺制造而成，其使用性能媲美美国外同等产品，良好的性价比获得市场的一致好评。

订货范例: HD2-5Z-NSS

SS: 不锈钢材质 AS: 超高强度合金钢
N: 代表非标 (指下表没有的规格)
Z: 表示锥面密封 P: 表示铜垫密封
5: 表示几通径, 5即为 $\phi 5$ 通径
2: 表示几通, 2即为二通分配器
HD: Hydraulic Distributor 分配器的缩写

分配器形式	名称	通径 mm	最大工作压力 MPa	连接螺纹	材质	产品配置
	直通型 (2)	$\phi 3$	250/450	M24 \times 2/M30 \times 2	SS	●
		$\phi 5$	250/450	M30 \times 2/M33 \times 2	SS	●
		$\phi 8$	250/400	M33 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 12$	150/300	M48 \times 2	AS	●
	二通型 (2)	$\phi 3$	250/450	M24 \times 2/M30 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 5$	250/450	M30 \times 2/M33 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 8$	250/400	M33 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 12$	150/300	M48 \times 2	AS	●
	三通型 (3)	$\phi 3$	250/450	M24 \times 2/M30 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 5$	250/450	M30 \times 2/M33 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 8$	250/400	M33 \times 2	SS/AS	●
		$\phi 12$	150/300	M48 \times 2	AS	○
	四通型 (4)	$\phi 3$	250/450	M24 \times 2/M30 \times 2	AS	●
		$\phi 5$	250/450	M30 \times 2/M33 \times 2	AS	●
		$\phi 8$	250/400	M33 \times 2	AS	○
		$\phi 12$	150/300	M48 \times 2	AS	○
	六通型 (6)	$\phi 3$	250/450	M24 \times 2/M30 \times 2	AS	●
		$\phi 5$	250/450	M30 \times 2/M33 \times 2	AS	●
		$\phi 8$	250/400	M33 \times 2	AS	○
		$\phi 12$	150/300	M48 \times 2	AS	○

说明: 1. ●表示本公司标准产品; ○表示可在本公司定制的产品; —表示暂无此项产品;

2. 除以上锥面密封连接外, 我公司还可提供平垫压合密封, 或锥面+平垫密封, 具体通路及密封形式可定制。